



品番	接続できる電線管		サイズ (mm)				参考重量 (g)
	金属可とう管	電線管	L	L1	φD	φd	
NUC17-19	17	E/C19	40.0	22.0	36.5	19.6	110
NUC24-25	24	E/C25	42.0	22.0	45.5	25.9	170
NUC30-31	30	E/C31	44.0	22.0	53.5	32.3	230
NUC38-39	38	E/C39	52.0	27.0	61.0	38.6	320
NUC50-51	50	E/C51	53.0	27.0	75.0	51.3	470
NUC63-63	63	E/C63	59.0	31.0	92.0	64.2	680
NUC76-75	76	E/C75	62.0	32.5	106.7	76.9	860

番号	名称/部品名	材質	表面処理
①	本体	亜鉛合金	電気亜鉛めっき仕上
②	袋ナット		
③	コーン	亜鉛合金	-
④	防水中パッキン	NBR	-
⑤	防水外パッキン		
⑥	トルクねじ	鋼線	電気亜鉛めっき仕上

図面名称 ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼/ねじなし電線管用

図面番号 NUC-W

日付 18.07.06 審査 塩見 作図 小野田 投影法 縮尺 not\_scale

八州電工株式会社