


品番	接続できる電線管		サイズ (mm)				参考重量 (g)
	金属可とう管	電線管	L	L1	φD	d1	
WUG17-16	17	G16	37.0	19.0	36.5	CTG16	90
WUG24-22	24	G22	42.0	22.0	45.5	CTG22	160
WUG30-28	30	G28	47.0	25.0	53.5	CTG28	220
WUG38-36	38	G36	53.0	28.0	61.0	CTG36	320
WUG50-42	50	G42	54.0	28.0	75.0	CTG42	460
WUG50-54	50	G54	54.0	28.0	75.0	CTG54	460
WUG63-54	63	G54	61.5	33.0	92.0	CTG54	690
WUG76-70	76	G70	65.5	36.0	106.7	CTG70	870
WUG83-82	83	G82	71.0	41.0	116.0	CTG82	1100
WUG101-92	101	G92	82.0	43.0	140.0	CTG92	1840
WUG101-104	101	G104	84.0	45.0	140.0	CTG104	1930

101-92、104は外側コーン（亜鉛合金）が追加されます			
番号	名称/部品名	材質	表面処理
①	本体	亜鉛合金	電気亜鉛めっき仕上
②	袋ナット		
③	コーン	亜鉛合金	-
④	防水中パッキン	NBR	-
図面名称	ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚銅電線管用		
図面番号	WUG-W		
日付	20.05.21	審査	塩見
	作図	小野田	投影法
			縮尺
			not_scale
 八州電工株式会社			