



ふた取付部詳細図

製品仕様図

| 品番 | A(タテ・ヨコ) | C(深さ) |
|----------|----------|-------|
| IP3520WG | 350 | 200 |
| IP3530WG | 350 | 300 |
| IP3535WG | 350 | 350 |
| IP4020WG | 400 | 200 |
| IP4030WG | 400 | 300 |
| IP4040WG | 400 | 400 |
| IP5020WG | 500 | 200 |
| IP5030WG | 500 | 300 |
| IP5040WG | 500 | 400 |
| IP5050WG | 500 | 500 |
| IP6030WG | 600 | 300 |
| IP6040WG | 600 | 400 |
| IP6050WG | 600 | 500 |
| IP6060WG | 600 | 600 |

特記事項

塗装は、グレー錆止め塗装を施す。

| ④ | パッキン | | 1set | 4t |
|----|--------|------|------|-------|
| ③ | ふた取付ねじ | SS | 1set | M5小ねじ |
| ② | ふた | SPHC | 1 | t=1.6 |
| ① | 本体 | SPHC | 1 | t=1.6 |
| 番号 | 名称/部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |

図面名称 プルボックス (被せふた形)

図面番号 IPWG-BW 投影法 縮尺 No-Scale

八州電工株式会社

件名