



特記事項

SUS304-2B仕上げ

八州品番	仕様 (呼び)	各部の寸法						
		A	P	W	D	d	t	
薄鋼用	SS019R	C19 SUS サドル	60.0	40.0	15.0	19.5	5.0	0.8
	SS025R	C25 SUS サドル	70.0	50.0	20.0	25.5		
	SS031R	C31 SUS サドル	85.0	60.0	25.0	32.0	5.5	1.0
	SS039R	C39 SUS サドル	95.0	70.0		38.5		
	SS051R	C51 SUS サドル	110.0	85.0		51.0		
	SS063R	C63 SUS サドル	130.0	105.0		64.0		
	SS075R	C75 SUS サドル	150.0	120.0	30.0	76.5	6.5	1.5
厚鋼用	SS016R	G16 SUS サドル	65.0	45.0	20.0	21.5	5.0	0.8
	SS022R	G22 SUS サドル	75.0	55.0		27.0		
	SS028R	G28 SUS サドル	90.0	65.0	25.0	33.5	5.5	1.0
	SS036R	G36 SUS サドル	100.0	75.0		42.0		
	SS042R	G42 SUS サドル	110.0	85.0		48.0		
	SS054R	G54 SUS サドル	125.0	100.0		60.0		
	SS070R	G70 SUS サドル	150.0	120.0	30.0	75.5	6.5	1.5
	SS082R	G82 SUS サドル	165.0	135.0	35.0	88.5		
	SS092R	G92 SUS サドル	180.0	150.0		102.0		
	SS104R	G104 SUS サドル	200.0	170.0		115.0		

材質 鋼板 縮尺 No-Scale A4

図面名称 サドル

日付 '20.02.05 審査 作図 投影法

八州電工株式会社