



単位mm

| 絶縁 ブッシング の呼び | 各部の寸法 | | | | | | |
|--------------------|-------|------|------|------|------------|------|-------|
| | D | | d | | c (最小値) | H | |
| G16 | 24 | ±1.0 | 16 | ±1.5 | 6.5 | 9 | ±0.45 |
| G22 | 30 | | 22 | | 7.0 | 10 | ±0.5 |
| G28 | 37 | | 28 | | 9.0 | 12 | |
| C36 | 46 | 36 | 9.0 | | 13 | | |
| G42 | 52 | 42 | 10.5 | | 15 | | |
| G54 | 65 | 53 | 11.0 | | 16 | | |
| G70 | 81 | 68 | 12.0 | | 18 | ±0.6 | |
| G82 | 95 | 81 | 13.0 | | 20 | | |
| G92 | 110 | 93 | 14.0 | | 22 | | |
| G104 | 125 | ±2.5 | 105 | | 15.0 | | 24 |

特記事項

| 番号 | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----------------|--|----------|-----|-------------------|
| ① | 本体 | ポリカーボネート | 1 | オレンジ色 |
| ② | ふた | ポリエチレン | 1 | 半透明色 |
| JIS C 8305 に適合 | | | | |
| 品名 | ユーピロンブッシング 薄鋼電線管用 | | | |
| 品番 | UPB016/022/028/036/042/054/070/082/092/104 | | | |
| 図面番号 | UPB-G-W | | | |
| 日付 | 20.01.18 | 審査 | 小野田 | 作図 原田 投影法 縮尺 1/1 |
| 八州電工株式会社 | | | | A4 |