



製品仕様図

部品名	材質	備考				
① 本体 (六角)	SPHC	溶融亜鉛めっき仕上げ				
② 本体 (タツツ側)	SPHC	溶融亜鉛めっき仕上げ M6ペーシング				
③ (土) 六角ボルト	SUS304相当 (XM7)					
品番	適合電線管			板厚 (t)	ボルト	
	呼称	外径 (φ)	A			B
ZHRS19	19	19.1	35	25	47.5	M6 x 20
ZHRS2522	25	25.4	42	31	53.5	
ZHRS3128	31	31.8	49	37	60.5	M6 x 25
ZHRS39	39	38.1	55	44	65.4	
ZHRS51	51	50.8	68	56	78.8	M6 x 25
ZHRS63	63	63.5	81	69	91.3	
ZHRS7570	75	76.2	93	81	103.7	M6 x 20
ZHRS16	16	21.0	37	26	49.3	
ZHRS36	36	41.9	59	47	69.5	M6 x 25
ZHRS42	42	47.8	65	53	76.6	
ZHRS54	54	59.6	77	65	87.7	M6 x 25
ZHRS82	82	87.9	105	94	116.0	
ZHRS92	92	100.7	118	106	128.9	M6 x 25
ZHRS104	104	113.4	131	119	141.8	

特記事項

図面名称 Dケリツツ (溶融亜鉛めっき仕上げ製)

図面番号	ZHRS-W	縮尺	1/1	
------	--------	----	-----	--